

Nr. 6895

Querarm für Schnellspanner

verzinkt und passiviert, komplett mit zwei vergüteten Andrückschrauben Nr. 6890 und einer Befestigungsschraube.



Größe	Schraube DIN 933	Abstand zwischen Schrauben	Länge [mm]	Gewicht [g]
0	M 4x25	18- 60	70	40
1	M 5x30	22- 72	85	65
2	M 6x35	28- 85	100	90
3	M 8x45	34-100	120	200
4	M 8x65	40-125	150	370
5	M 8x65	40-125	150	370
6	M12x80	54-200	240	985



Querarm-Montage
von oben



Querarm-Montage
von unten

Anwendungsmöglichkeiten/Zuordnung zu den Spannergrößen:

Artikel-Nr. Schnellspanner	Querarm-Größe						
	0	1	2	3	4	5	6
6800	0	1	2	3	4	-	5+6
6800S/6802S	-	-	2	3	4	-	-
6802	-	1	2	3	4	-	-
6803	-	1	2	3	4	-	-
6803S	-	-	1	3	4	-	-
6820F/6820M	-	1	2	3	4	-	-
6820K	0	1	2	3	-	-	-
6821F/6821M	-	-	2	3	4	-	-
6830/6832	0	1	2	3	4	5	-
6830S/6832S	-	-	-	3	4	-	-
6833	-	1	2	3	4	-	-

