

DIN
371

Machos de roscar DC, rosca métrica ISO

260020

desde 0,00 €

Descripción de producto:

Ranuras rectas, HSS-E, Rosca métrica ISO, Rosca a la derecha, Campo de tolerancia ISO2 / 6H, Forma de corte de entrada B (3.5-5.5 x P), mango cilíndrica con cuadrado, Número de dientes 2

Clase de potencia N

Para materiales de viruta corta y semilarga con una resistencia a la tracción de $R_m > 350 \dots 1000 \text{ N/mm}^2$.

Longitud de corte de entrada: 4 x P

Tipo de perforación: Agujero pasante.

Modelos:

M1...M2.2: **N320-3**, Mango reforzado, DIN 371

DC

Artículos

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Machos de roscar DC, rosca métrica ISO		0,00 €
260020		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Macho de roscar DC N320-3 HSSE, métr., ISO1 4H, DIN 371 M 1		40,34 €
260020.0100		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Macho de roscar DC N320-3 HSSE, métr., ISO1 4H, DIN 371 M 1.2		41,50 €
260020.0200		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Macho de roscar DC N320-3 HSSE, métr., ISO1 4H, DIN 371 M 1.4		40,34 €
260020.0300		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Macho de roscar DC N320-3 HSSE, métr., ISO2 6H, DIN 371 M 1.6		36,58 €
260020.0400		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Macho de roscar DC N320-3 HSSE, métr., ISO2 6H, DIN 371 M 1.8		39,40 €
260020.0500		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Macho de roscar DC N320-3 HSSE, métr., ISO2 6H, DIN 371 M 2		28,25 €
260020.0600		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Macho de roscar DC N320-3 HSSE, métr., ISO2 6H, DIN 371 M 2.2		35,76 €
260020.0700		

* Precio neto | Copyright © 2024 SUMINISTROS ARSAM S.A.. Reservados todos los derechos.