

ARSAM



Placa de adaptación AMF, aluminio

417206

desde 624,58 €

Descripción de producto:

N.º 7800 APA

Aplicación:

1. El cordón de obturación se inserta en la retícula de la contraplaca de vacío. En este proceso se accede hasta el área que se va a mecanizar en la pieza.
2. La placa de adaptación se atornilla con la contraplaca de vacío.
3. Se coloca la pieza que se va a mecanizar.
4. La pieza se fija mediante los topes excéntricos ajustables.

Ventaja:

- La placa de adaptación se puede fresar hasta 2 mm (eliminación de entalladuras o rebajes).
- Los ámbitos de aplicación preferidos son el mecanizado de chapas finas, láminas, placas de circuitos e incluso papel.

Utilizable con:

417200 Contraplaca de vacío AMF, retícula 12.5 (juego)

AMF

Artículos

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Placa de adaptación AMF, aluminio		624,58 €
417206		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Placa de adaptación AMF aluminio, n.º 7800APA 150 x 150		624,58 €
417206.0100		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
-------------------------	----------------	--------

Placa de adaptación AMF aluminio, n.º 7800APA 200 x 300 945,80 €

417206.0200

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Placa de adaptación AMF aluminio, n.º 7800APA 300 x 400		1.297,57 €

417206.0300

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Placa de adaptación AMF aluminio, n.º 7800APA 400 x 400		1.385,20 €

417206.0400

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Placa de adaptación AMF aluminio, n.º 7800APA 400 x 600		1.538,36 €

417206.0500

* Precio neto | Copyright © 2024 SUMINISTROS ARSAM S.A.. Reservados todos los derechos.