



## VRR: Vorschubrichtreihen für Vollhartmetall-Bohrer der Produktfamilie DC150

VRR	Vorschub f (mm) für Ø (mm)							
	3	5	6	8	10	12	15	20
1	0,013	0,017	0,018	0,021	0,024	0,026	0,029	0,033
2	0,027	0,033	0,037	0,042	0,047	0,052	0,058	0,067
3	0,040	0,050	0,055	0,063	0,071	0,077	0,087	0,10
4	0,053	0,067	0,073	0,084	0,094	0,10	0,12	0,13
5	0,067	0,083	0,091	0,11	0,12	0,13	0,14	0,17
6	0,080	0,10	0,11	0,13	0,14	0,15	0,17	0,20
7	0,093	0,12	0,13	0,15	0,16	0,18	0,20	0,23
8	0,11	0,13	0,15	0,17	0,19	0,21	0,23	0,27
9	0,12	0,15	0,16	0,19	0,21	0,23	0,26	0,30
10	0,13	0,17	0,18	0,21	0,24	0,26	0,29	0,33
12	0,16	0,20	0,22	0,25	0,28	0,31	0,35	0,40
16	0,21	0,27	0,29	0,34	0,38	0,41	0,46	0,53
20	0,27	0,33	0,37	0,42	0,47	0,52	0,58	0,67