



Nivel de burbuja de montaje WYLER tipo 66, sensibilidad 0.1 mm/m

175220

desde 671,58 €

Descripción de producto:

DIN877 / DIN2276/1

Fabricado en Suiza

Atornillable en máquinas, aparatos, etc.

Nota:

A petición suministramos con otras sensibilidades:

1.0 mm/m en longitudes de 50...150 mm

2.0...5.0 mm/m en longitudes de 30...150 mm

WYLER

Artículos

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Nivel de burbuja de montaje WYLER tipo 66, sensibilidad 0.1 mm/m		671,58 €
175220		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Nivel burbuja montaje WYLER tipo 66 100 / 0.1 mm/m		671,58 €
175220.0100		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Nivel burbuja montaje WYLER tipo 66 120 / 0.1 mm/m		714,65 €
175220.0200		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Nivel burbuja montaje WYLER tipo 66 150 / 0.1 mm/m		745,23 €
175220.0300		

* Precio neto | Copyright © 2024 SUMINISTROS ARSAM S.A.. Reservados todos los derechos.