

# ARSAM



## Acoplamiento de desconexión rápida NERIOX forma H Push-Lock 45° sin válvula

820017

desde 12,73 €

### Descripción de producto:

ISO 228 / DIN 13 / DIN 158

#### Material

Piezas de conexión, cuerpo de válvula, válvula: latón MS 58 brillante

Manguito de desbloqueo: Latón MS 58 brillante o niquelado

Bolas: acero inoxidable 1.4034

Resortes/anillo elástico: acero inoxidable 1.4310

Sellos: FKM

Juntas especiales: EPDM, FFKM bajo pedido

El acoplamiento de conexión rápida NERIOX ofrece el más alto estándar de control de temperatura para aplicaciones de aceite de transferencia de calor y agua fría y caliente.

Presión máxima de trabajo: 15 bar

Temperatura mínima de funcionamiento: -20°C

Temperatura máxima de funcionamiento: +200°C para aceite, +150°C para agua

Nota de seguridad: ¡Utilice boquillas de manguera de acoplamiento rápido solo en combinación con mangueras de acoplamiento rápido adecuadas y hasta un máximo de +100 °C!

NERIOX

## Artículos

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Acoplamiento de desconexión rápida NERIOX forma H Push-Lock 45° sin válvula		12,73 €
820017		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio

Acoplamiento rápido NERIOX forma H Push-Lock 45° sin válvula 9 / S6

12,73 €

820017.0100

---

**Descripción de producto**

**Disponibilidad**

**Precio**

Acoplamiento rápido NERIOX forma H Push-Lock 45° sin válvula 13 / S9

16,67 €

820017.0200

\* Precio neto | Copyright © 2024 SUMINISTROS ARSAM S.A.. Reservados todos los derechos.